



















# Кровельный Мастер

г. Краснодар ул.Бородинская, 154/3  
Тел. 8(861)266-10-75, 8(988)244-88-02  
www.krov-m.ru



№	Внешний вид	Наименование	Кол-во в упаковке	Ед. изм.	Цена, руб.	
					Система 125/90	Система 150/100
					Коричневый, темно-коричневый, белый, красно-коричневый, зеленый, серый	
1		Желоб водосточный 3м	5	шт.	881,00	1 158,00
2		Труба водосточная 3м	2	шт.	1 156,00	1 374,00
3		Труба водосточная 1м	2	шт.	434,00	472,00
4		Угол желоба внешний/внутренний 90°	5	шт.	864,00	1 015,00
6		Угол желоба внешний/внутренний 135°	2		1 242,00	1 489,00
6		Воронка желоба	20	шт.	1 467,00	1 760,00
7		Сетка в воронку "Паук"	30	шт.	262,00	262,00
8		Заглушка желоба универсальная с резиновым уплотнителем	30	шт.	192,00	221,00
9		Заглушка универсальная полукруглая	17	шт.	927,00	926,00
10		Крюк крепления желоба длинный	30	шт.	172,00	178,00
11		Крюк крепления желоба короткий	30	шт.	158,00	163,00
12		Крюк универсальный	20	шт.	214,00	216,00
13		Колено универсальное 72°	12	шт.	347,00	389,00
14		Комплект для крепления трубы	20	шт.	292,00	310,00
16		Соединитель желоба в комплекте	20	шт.	212,00	224,00
17		S-обвод	35-25	шт.	692,00	763,00
18		Тройник	20-14	шт.	2 233,00	2 277,00
19		Соединитель трубы	40-30	шт.	380,00	405,00
20		Водосборник	15	шт.	-	2 352,00
21		Отвод трубы	12	шт.	380,00	425,00

## Преимущества

- Водосточная труба имеет внутренний замок соединения, предохраняющий трубу от разрыва;
- Устройство соединения трубы (раструб) обеспечивает одинаковую пропускную способность по всей длине трубы;
- Пропускная способность желоба на 20% больше за счет увеличенной глубины, что обеспечивает защиту от перелива во время сильных дождей;
- Крюки крепления желоба выдерживают большие силовые нагрузки: цельнометаллические, имеют дополнительное ребро жесткости;
- Соединитель желоба с резиновым уплотнителем компенсирует температурное расширение металла, сохраняя герметичность системы;
- Конструкция соединителя желоба обеспечивает многократное использование соединителя;
- Хомут крепления трубы имеет дополнительные ребра жесткости, а винтовое соединение обеспечивает жесткость конструкции на протяжении всего срока эксплуатации;
- Наличие декоративной накладки у хомута трубы позволяет улучшить внешний вид мест крепления хомутов на фасаде здания;
- Колено универсальное имеет соединительные швы, расположенные не по линии воды, что уменьшает влажность в местах соединений, увеличивая срок службы колена.
- Угол желоба цельнометаллический, выполнен без сварного шва, что позволяет выдерживать нагрузки на водосток.
- Универсальность деталей упрощает процесс сборки и монтажа водосточных систем.