







## Теплицы ShelterLogic

23,04,2015

Артикул	Изображения собранной конструкции	Изображение индивидуальной коробки	Размеры собранной конструкции (ширина, длина, высота)	Размеры коробки	Вес единицы с упаковкой	Количество единиц в контейнере 40'	Наименование	Описание	Розничная цена руб. с НДС
70608			3 x 6,1 x 2,4 м	111 x 51 x 24 см	60,8 кг	328	Теплица в коробке, прозрачный тент	Стальной каркас 3,1 см с термонапылением DuPont обеспечивающим абсолютно гладкую поверхность и защиту от коррозии. Система натяжения крепления покрытия. Система стабилизации конструкции для обеспечения жесткости. Трехслойная структура ткани препятствует разрывам. Повышенное светопропускание. Дверь на молнии. Система вентиляции.	19900
70606			3 x 3 x 2,4 м	111 x 51 x 17,5 см	38,0 кг	525	Теплица в коробке, прозрачный тент	Стальной каркас 3,1 см с термонапылением DuPont обеспечивающим абсолютно гладкую поверхность и защиту от коррозии. Система натяжения крепления покрытия. Трехслойная структура ткани препятствует разрывам. Повышенное светопропускание, противостареющие добавки. Дверь на молнии. Система вентиляции.	17500
70615			1,8 x 2,4 x 2 м	120 x 37,5 x 17,5 см	29,9 кг	715	Теплица в коробке, армированный тент	Стальной каркас 3,1 см с напылением DuPont Premium, армированная полиэтиленовая ткань высокой плотности. Защита от голубых и ультрафиолетовых лучей. Сборка не требует использования инструментов. Открывающиеся панели для вентиляции и контроля температуры, открывающиеся торцевые окна для контроля воздухообмена. Дверь на молнии.	16400

Линейка тентовых сооружений ShelterLogic для домохозяйств

Надежность конструкции: стальной трубный 3,1-5,1 см каркас с запатентованным напылением защищающим от ржавчины задиры тента

Срок службы трехслойного тента из тканого полиэтилена до 10 лет

Конструкция выдерживает нагрузку до 130-160 кг/м2

Многослойная ткань с антистареющими добавками, защитой от грибка и UV защитой

Элементы конструкций защищены патентами

Преимущества для потребителей

Конструкции не требуют предварительной подготовки участка и фундамента для установки

Простота и технологичность конструкции: время монтажа 2-3 часа

Конструкция и материалы обеспечивают длительный срок службы, мобильность, возможность многократных циклов сборки и демонтажа

Компактность: для возможности транспортировки, хранения

Вся конструкция размещена в удобной для транспортировки коробке

Подробную информацию о товарах можно посмотреть на нашем сайте [www.krov-m.ru](http://www.krov-m.ru)