Кровельный Мастер



г.Краснодар,ул.Бородинская 156/9 Тел.8(988)244-88-02 Тел.8(861)244-26-40

www.krov-m.ru



СИСТЕМА ПЕРИЛ и ОГРАЖДЕНИЙ ИЗ ДРЕВЕСНО-ПОЛИМЕРНОГО КОМПОЗИТА «CM Railing» (шлифовка с четырех сторон)

| фото | описание профиля/размеры | инфо | расчет требуемых количеств | цена за шт |
|------|---|--|--|------------|
| 0 | Опорный профиль ДПК (пустотелый), размеры 3000*110*110мм | основной опорный профиль ** | см.доп.файл «расчет перил и ограждений» | 5 000 p. |
| | Поддерживающий профиль ДПК (пустотелый), размеры 3000*90*90мм | используется под перилами между опорным профилем | см.доп.файл «расчет перил и ограждений» | 3 000 p. |
| man | Профиль перил ДПК (пустотелый), размеры 3000*90*45мм | используется в качестве перил | см.доп.файл «расчет перил и ограждений» | 2 000 p. |
| | Промежуточный профиль ДПК (пустотелый), размеры 3000*37*37мм | используется в качестве балюстр | см.доп.файл «расчет перил и ограждений» | 700 p. |

Цвета: WENGE (венге, коричневый), ОАК (дуб, желтый)

АКСЕССУАРЫ «CM Railing»

| фото | описание/размеры | упаковка | инфо | цена |
|------|--|----------|---|----------|
| | крышка столба 110мм, ДПК | поштучно | цвет ВЕНГЕ | 500 p. |
| | крышка столба 110мм, алюминий | поштучно | алюминий имеет черно- коричневый окрас | 1 000 p. |
| | соединитель для перила 90*45мм, алюминий, прямой, с крепежем | поштучно | алюминий имеет черно- коричневый окрас | 600 p. |
| | соединитель для перила 90*45мм, алюминий, с переходом, с крепежем | поштучно | алюминий имеет черно- коричневый окрас | 1 000 p. |
| | Усиление столба 110мм, размер фланца 16*16см, высота 800мм (+4 анкера в комплекте) | поштучно | толщина металла — 2мм. Диаметр анкера — 10мм | 1 700 p. |
| | Нейлоновый нижний кант для столба 110мм | поштучно | Цвет — черный | 300 p. |
| | стальной уголок и 4 самореза | поштучно | используется под перилами | 30 p. |
| - | фиксатор промежуточного профиля 37*37мм с 2 самореза | поштучно | используется для скрытого крепления балюстр | 30 p. |

Мы оставляем за собой право изменения цен без предварительного уведомления

** Рекомендуется использовать столбы 110мм с шагом не более 3м (длина перила) между ними (при исп.столбов 90мм через 1,5м). Количество промежуточных профилей 37*37мм зависит от пожеланий заказчика.

Длина, ширина и толщина +/- 3% от указанных размеров Возможно изготовление круглых профилей, поставка под заказ

