

Подкровельные пленки производства DÖRKEN GmbH & Co. KG, Herdecke, Германия

(Прайс действителен с 01 июня 2021 г.)

Наименование и описание материала		Масса, г/м ²	Кол-во рул. на поддоне	Размер рулона, м x м	Площадь рулона, м ²	Розничная цена	
						рулон	м ²
Диффузионные плёнки (Москва, складская программа)							
Красным цветом выделены объектные материалы . Синим цветом выделены ПРОЕКТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ , в отношении которых действуют особые правила продажи.							
монтаж на утеплитель, стропила или сплошной настил	DELTA-MAXX диффузионная мембрана с адсорбционным слоем, Sd=0,15 м	190	18 рул 1350 м ²	1,5 x 50	75	16740.	224
	DELTA-MAXX PLUS диффузионная мембрана с двумя зонами проклейки, с адсорбционным слоем, Sd=0,15 м	190	18 рул 1350 м ²	1,5 x 50	75	19700	263
	DELTA-MAXX X диффузионная мембрана экстремальной прочности 500 Н/5 см, с адсорбционным слоем, Sd=0,15 м	210	15 рул 1125 м ²	1,5 x 50	75	21810	292
	DELTA-PENTAXX 5-слойная диффузионная мембрана повышенной УФ- и термической стабильности, прочности, 2 функциональных слоя, Sd=0,15 м	200	24 рул 1800 м ²	1,5 x 50	75	13770	184
	DELTA-PENTAXX PLUS 5-слойная диффузионная мембрана повышенной УФ- и термической стабильности, прочности, 2 функциональных слоя, с двумя зонами проклейки, Sd=0,15 м	200	20 рул 1500 м ²	1,5 x 50	75	15120	202
Пологие кровли. Монтаж на сплошной настил	DELTA-FOXX диффузионная мембрана для пологих скатов, Sd=0,02 м	270	28 рул 2100 м ²	1,5 x 50	75	22410	299
	DELTA-FOXX PLUS диффузионная мембрана для пологих скатов с двумя зонами проклейки, Sd=0,02 м	270	24 рул 1800 м ²	1,5 x 50	75	26190	350
Металлические кровли. Монтаж на сплошной настил	DELTA-THERM диффузионная термостойкая мембрана для металлических кровель, Sd=0,02 м	220	32 рул 2400 м ²	1,5 x 50	75	17955	240
	DELTA-THERM PLUS диффузионная термостойкая мембрана для металлических кровель, с двумя зонами проклейки, Sd=0,02 м	220	28 рул 2100 м ²	1,5 x 50	75	21870.	292
Фальцевые кровли по сплошному настилу	DELTA-TRELA диффузионная объёмная мембрана для металлических кровель, Sd=0,02м	380	4 рул 180 м ²	1,5 x 30	45	32319	719
	DELTA-TRELA PLUS диффузионная объёмная мембрана с двумя зонами проклейки для металлических кровель, Sd=0,02 м	380	4 рул 180 м ²	1,5 x 30	45	35073	780.
	DELTA-ENKA-VENT объёмная структурированная прослойка для металлических кровель (без плёночной основы)	210	4 рул 200 м ²	1,0 x 50	50	27360	548.
Фасады с открытыми зазорами в облицовке (планкен, перфорированные панели и т.п.)	DELTA-FASSADE (DELTA-FASSADE 20) ветрозащитная мембрана для фасадов с открытыми зазорами, Sd=0,02 м	210	32 рул 2400 м ²	1,5 x 50	75	18900	252
	DELTA-FASSADE PLUS (DELTA-FASSADE 20 PLUS) ветрозащитная мембрана с самоклеящейся лентой для фасадов с открытыми зазорами, Sd=0,02 м	210	28 рул 2100 м ²	1,5 x 50	75	22140	296
	DELTA-FASSADE S (DELTA-FASSADE 50) ветрозащитная мембрана для фасадов с открытыми зазорами, Sd=0,02 м	270	28 рул 2100 м ²	1,5 x 50	75	25920	346
	DELTA-FASSADE S PLUS (DELTA-FASSADE 50 PLUS) ветрозащитная мембрана с самоклеящейся лентой для фасадов с открытыми зазорами, Sd=0,02 м	270	24 рул 1800 м ²	1,5 x 50	75	28080	375
	DELTA-FASSADE COLOR PLUS ветрозащитная мембрана для фасадов с открытыми зазорами, семь цветов, Sd=0,02 м	300	28 рул 2100 м ²	1,5 x 30	45	61317	1363.
монтаж на утеплитель, стропила или сплошной настил	DELTA-NEO VENT Универсальная диффузионная мембрана, Sd=0,02 м.	135	25 рул 1875 м ²	1,5 x 50	75	8775	117
	DELTA-NEO VENT PLUS Универсальная диффузионная мембрана с двумя зонами проклейки, Sd=0,02 м.	135	25 рул 1875 м ²	1,5 x 50	75	12150	162.
	DELTA-VENT S диффузионная мембрана повышенной прочности, Sd=0,02 м	150	25 рул 1875 м ²	1,5 x 50	75	11340	144
	DELTA-VENT S PLUS диффузионная мембрана повышенной прочности с двумя зонами проклейки, Sd=0,02 м	150	20 рул 1500 м ²	1,5 x 50	75	14040	188

Наименование и описание материала		Масса, г/м2	Кол-во рул. на поддоне	Размер рулона, м x м	Площадь рулона, м2	Розничная цена		
						рулон	м2	
Водозащитные плёнки для холодных крыш или утеплённых крыш с двумя вентиляторами								
МОНТАЖ НА СТРОПИЛА ИЛИ СПЛОШНОЙ НАСТИЛ	DELTA-PVG гидро- и пароизоляционная плёнка, Sd=20 м	150	25 рул 1875 м2	1,5 x 50	75	12690.	170.	
	DELTA-PVG PLUS гидро- и пароизоляционная плёнка с двумя зонами проклейки, Sd=20 м	150	25 рул 1875 м2	1,5 x 50	75	15120	202	
	DELTA-ROOF гидроизоляционная плёнка/подкладочный ковёр под битумную плитку/ пароизоляционная плёнка, Sd=80 м	220	21 рул 1575 м2	1,5 x 50	75	13500	180	
Пароизоляционные плёнки (Москва, складская программа)								
ПРЕМИУМ	DELTA-REFLEX пароизоляционная плёнка с алюминиевым рефлексным слоем, Sd=150 м	180	40 рул 3000 м2	1,5 x 50	75	13230	177	
	DELTA-NOVAFLEXX адаптивная пароизоляционная плёнка с переменной паропроницаемостью, для реконструкции и нового строительства, Sd=0,2/5 м	90	50 рул 3750 м2	1,5 x 50	75	24840	331.	
СТАНДАРТ	DELTA-DAWIGP универсальная пароизоляционная плёнка, Sd=100 м	180	46 рул 4600 м2	2 x 50	100	8280	83	
		180	60 рул 4500 м2	1,5 x 50	75	6210	83.	
	DELTA-NEOVAP 20 армированная пароизоляционная плёнка, Sd=20 м	120	40 рул 3000 м2	1,5 x 50	75	9315	125	
	DELTA-LUXX пароизоляционная плёнка с ограниченной паропроницаемостью, Sd=2 м	150	40 рул 3000 м2	1,5 x 50	75	10800	144	
Укрывные плёнки для проведения кровельных работ (Москва, складская программа)								
Укрывные плёнки для защиты дома при выполнении ремонта, нового строительства, укрытия пилотматериала	D-PLAN-ABDECKPLANE Универсальное защитное покрытие повышенной прочности с укрепленными кромками и алюминиевыми люверсами по периметру. Цвет - синий/зелёный. Прочность 400 Н/5 см		1 шт.	10 x 12	120	10584	89	
			2 шт.	8 x 10	80	7056	89	
			2 шт.	6 x 10	60	5292	89	
	DELTA-FOLSUV Армированная укрывная плёнка с усиленными кромками и стойкостью к УФ-облучению 5 лет. 300 Н/5 см	280			50 x 1,5	75	16065	215
	DELTA-GERUSTPLANE SE Армированная укрывная плёнка повышенной прочности с усиленными кромками. 500 Н/5 см. Плёнка не распространяет горение.	280			20 x 2,7	54	11178	207
				20 x 3,25	65	13455	207	
ПРОЕКТНЫЕ материалы (действуют особые правила продаж)								
Плоские и скатные крыши по профнастилу	DELTA-NEOVAP 1500 самоклеящаяся пароизоляция с алюминиевой фольгой для плоских крыш, Sd=1500 м (DIN EN 13970, DIN 18234)	200	19 рул 1231 м2	1,08 x 60	64,8	40241	621	
	DELTA-THENE ALU 0,4 самоклеящаяся армированная пароизоляционная плёнка с алюминиевой фольгой, Sd=1500 м (DIN EN 13970, DIN 18234)	300	30 рул 1296 м2	1,08 x 40	43,2	34604	801	
Пологие и сложные крыши по сплошному основанию	DELTA-ALPINA диффузионная мембрана для водонепроницаемой нижней кровли (Klasse 1), Sd=0,27 м	350	25 рул 1125 м2	1,5 x 30	45	27135	603	
	DELTA-ALPINA-BAND герметизирующая лента для защиты контробрешётки, применяется с мембраной DELTA-ALPINA	350	96 рул 2880 п.м.	0,36 x 30	10,8	7213	668.	

Указаны розничные цены в Рублях с учётом НДС 20%

* Синим цветом выделены ПРОЕКТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, в отношении которых действуют особые правила продажи.